

**Valido per: Tutte le serie in Cotto Trafilato**  
*Effective on any range in extruded cotto*



**MONICA/EUROTILES by MAJORCA S.p.a.**  
**Via del Bosco, 26**  
**42019 Scandiano (RE) – Italy**

UNI EN 14411 A1 GL  
 Piastrelle di ceramica pressate a secco  
 Per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni  
 Ceramic tiles dust pressed  
 Internal and external wall and floor finishes

Anno di applicazione della marcatura CE 05  
 Year in which the mark was affixed 05

<b>Caratteristiche Characteristics</b>	<b>Valori dichiarati Declared values</b>
Reazione al fuoco Reaction to fire	Classe A1 <sub>fl</sub>
Resistenza a flessione Flexural tensile strength	Sforzo di rottura >22 N/mm <sup>2</sup> Breaking strength >22 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza all'attrito Skid resistance	NPD
Scivolosità Slipperiness	NPD
Resistenza all'adesione Bond strength /adhesion	NPD
Durabilità: Resistenza al gelo Durability: freeze/thaw cycle	Resiste Passed
Emissione di sostanze pericolose Release of dangerous substances	NPD Non richiesto da legislazione Not requested by law